

PROTECT NV 200

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA



NOVAERUS využíva patentovanú technológiu aktívneho čistenia na nepretržité zvyšovanie kvality kontaminovaného vzduchu cez interné plazmové cievky s krátkou expozíciou, čím deaktivuje vzduchom prenášané mikroorganizmy a vírusy na úrovni DNA.

MODEL

NOVAERUS NV200

Samostatná jednotka s napájacím káblom 2 m, ktorú je možné položiť na stôl alebo zavesiť na stenu.

PRÚDOVÉ POŽIADAVKY

230 Vac, 50 Hz, 20 W

ŠPECIFIKÁCIA POISTIEK

250 Vac, 3 A, podľa normy

SPOTREBA ELEKTIRNY

max 20 WATTOV

KONŠTRUKCIA + FARBA

Presne brúsené kovové puzdro v bielej antibakteriálnej práškovej farbe

ROZMER + VÁHA

28.3 (v) x 13.2 (š) x 10.8 (h) cm 3.4kg

PRIECHOD VZDUCHU VENTILÁTOROM

80 m³ /h

HLUČNOSŤ

35 dB

PREVÁDZKOVE PODMIENKY

10-35°C, 10-75% Relatívna vlhkosť, 2000 m

PREPRAVNÉ A SKLADOVACIE PODMIENKY

5°C-50°C, Maximum 95% Relatívna vlhkosť

KVALITA + BEZPEČNOSŤ

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001